

# SKM IN FS 700

Geçmeli Kaplin, Dişi, Düz Alın, 700bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| <b>Model</b>                | yassı kapatır   |
| <b>Bağlantı 1</b>           | NPT iç dış  |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | dişten contalama  |
| <b>bununla uyumludur</b>    | Stucchi HP  |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik   |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı  |



## Ürün

| Tanım                      | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|----------------------------|-----|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>SKM 06 IN FS 700</b>    | 6   | NPT 1/4" -18     | 1           | 700,0                 | -25                             | 100                             |
| <b>SKM 06 IN 10 FS 700</b> | 6   | NPT 3/8" -18     | 1           | 700,0                 | -25                             | 100                             |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Aksesuar

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>SKM ZUBS FS</b> | Kaplin Toz Koruması, SKM..FS |
|--------------------|------------------------------|