

# SKS IN FS 700

Geçmeli Kaplin, Erkek, Düz Alın, 700bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| <b>Model</b>                | yassı kapatır                                           |
| <b>Bağlantı 1</b>           | NPT iç dış                                              |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | dişten contalama                                        |
| <b>bununla uyumludur</b>    | Stucchi HP                                              |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                                                   |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                                          |



## Ürün

| Tanım                      | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|----------------------------|-----|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>SKS 06 IN FS 700</b>    | 6   | NPT 1/4" -18     | 1           | 700,0                 | -25                             | 100                             |
| <b>SKS 06 IN 10 FS 700</b> | 6   | NPT 3/8" -18     | 1           | 700,0                 | -25                             | 100                             |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Aksesuar

**SKS ZUBS FS** Kaplin Toz Koruması, SKS..FS