# SKS IR FS 700

Geçmeli Kaplin, Erkek, Düz Alın, 700bar

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| **Model** | yassı kapatır |
| **Bağlantı 1** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| **bununla uyumludur** | Stucchi HP |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR FS 700** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Kaplin Toz Koruması, SKS..FS |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*