

Özellikler

Model	4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi 3-chamber valve Acil durum manuel kumandalı doğru akım bobinleri için
Teslimat kapsamı	bobinsiz ve fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Akış Hacim Oranı	maks. 80 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6
Sabitlenme	4 adet iç altı köşeli vida M5x30 12.9



Açıklama

(P) ile işaretlenmiş valfler, sızan yağı azaltılmış valflerdir. Burada artan basınç düşüşüyle nominal değerlerin %70'inin üstünde akış miktarları görülebilir!

Sızan yağı azaltan valfler, önceden çalıştırılan manyetik yol valfleri için pilot valfler olarak da kullanılır.

Pilot valfi olarak sızıntı yağını azaltan HK DH* 0711 P *** tipi bir valf kullanıldığında, ana valfin orta ayarının üstüne geçilir.

Açıklama

Sadece doğru akımlı bobinler (DC) için kullanılabilir

Şalter gücü sınırları için referans çizgilerine bakın

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi	Model	Ağırlık (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negatif (açık)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitif (kapalı)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Yay sıfırlama	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negatif (açık)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negatif (açık)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama, sızan yağı azaltılmış	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama, sızan yağı azaltılmış	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK SP CO	Manyetik Yol Valfi HKDH için Bobin
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Manyetik Yol Valfi için Acil Durum çalıştırması