
DAMPF HR VA

Buhar Armatürleri HR, Ile Sıkıştırma Kabı, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları
Bağlantı 1	BSPT dış diş konik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Çalışma basıncı	maks. 18 bar
Kısaltma	AGR Yassı
Standart	DIN EN 14423 Dişli normu ISO 228/DIN 2999
Teslimat kapsamı	sıkıştırma kaplı
Sıcaklık sahası	Maks. +210 °C doymuş buhar Maks. +120 °C ısıtma suyu
Malzeme	Paslanmaz çelik Paslanmaz çelikten sıkıştırma kapları





Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L (mm)	Gerdirme alanı (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR VA	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR VA	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Ürün türleri

DAMPF AR	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, çelik, Çelik
DAMPF AR MG	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Pirinç, Pirinç

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.