

Özellikler

Model	İstek üzerine yapılandırma ve teslimat manuel veya elektronik manyetik valflerle
Çalışma basıncı	maks. 700 bar .
Akış Hacim Oranı	0,36 ile 4,00 l/dak. arası



Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama

Orta ve ağır yük silindirlere beslemek için elektro-hidrolik pompalar (kompakt agregalar)

Depo boyutu: 2,5 - 100 litre (çelik veya alüminyum depolar)

115V, 230V, 400V için elektrikli motorlar

İsteğe bağlı aksesuar: Koruma yayı, taşıma bobinleri, yağ soğutucusu

Siparişle ilgili bilgiler

Depo ürünü değildir, yapılandırma (sabit basamaklarda) ve teslimat, istek üzerine sağlanır!

Ürün

Tanım	Model
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Yol valfı manuel olarak çalıştırılabilir
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Yol valfı elektrikli olarak çalıştırılabilir

Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvrıma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipel, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması