

# HK HV 700

Adaptör ve Cıvata bağlantıları 700bar


**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı maks. 700 bar .

Yüzey koruması fosfatlı

Malzeme Çelik C45



## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer vida bağlantıları istek üzerine temin edilebilir.

## Ürün

Tanım	Model	A	B	C	TR (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)
HK HV NAA 14 14	Bağlayıcı AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Bağlayıcı AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Bağlayıcı IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Bağlayıcı IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Azaltma AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Azaltma IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Açı AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Açı IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T parçası IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T parçası IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvrıma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipeli, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması