



### Özellikler

<b>Model</b>	Kavrama HK SPIDEX Z ile birleştirilebilir
<b>Malzeme</b>	Alüminyum
<b>Kullanım</b>	Avrupa standardı BG 0 ila BG 3 için



### Açıklama

Motor ve pompa mili için merkezleme

### Ürün

Tanım	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Pompa bağlantısı flanş	Pompa	Motor	Ağırlık (kg)
HK PT RV 160 70 468	70,00	130	160	110	İki delikli flanş 66	BG0 / mil sil.	BG71	0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV	80,00	130	160	110	71,9 x 52,4	BG1 / mil 1:8	BG71	0,5
HK PT RV 200 80 468	80,00	165	200	145	İki delikli flanş 66	BG0 / mil sil.	BG80	0,7
HK PT RV 200 80 448	80,00	165	200	145	71,9 x 52,4	BG1 / mil 1:8	BG80	0,7
HK PT RV 200 90 448	90,00	165	200	145	71,9 x 52,4	BG1 / mil 1:8	BG90	0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV	96,00	165	200	145	96,2 x 71,5	BG2 / mil 1:8	BG80/90	0,7
HK PT RV 200 96 441	96,00	165	200	145	100 x 72 (Ø80)	BG2 / mil 1:5	BG80/90	0,8
HK PT RV 250 110 448	110,00	215	250	190	71,9 x 52,4	BG1 / mil 1:8	BG100/112	1,3
HK PT RV 250 110 446	110,00	215	250	190	96,2 x 71,5	BG2 / mil 1:8	BG100/112	1,3
HK PT RV 250 110 441	110,00	215	250	190	100 x 72 (Ø80)	BG2 / mil 1:5	BG100/112	1,2
HK PT RV 250 115 465	115,00	215	250	190	128 x 98	BG3 / mil 1:8	BG100/112	1,2
HK PT RV 300 130 446	130,00	265	300	234	96,2 x 71,5	BG2 / mil 1:8	BG132	2,0
HK PT RV 300 130 441	130,00	265	300	234	100 x 72 (Ø80)	BG2 / mil 1:5	BG132	1,9
HK PT RV 300 144 465	144,00	265	300	234	128 x 98	BG3 / mil 1:8	BG132	2,0
HK PT RV 350 173 446	173,00	300	350	260	96,2 x 71,5	BG2 / mil 1:8	BG160	3,4
HK PT RV 350 173 441	173,00	300	350	260	100 x 72 (Ø80)	BG2 / mil 1:5	BG160	2,7
HK PT RV 350 173 465	173,00	300	350	260	128 x 98	BG3 / mil 1:8	BG160/180	3,4

### Aksesuar

HK DRV	Kısma halkası
HK DPT	Pompa taşıyıcıları için conta

### Ek elemanlar

HK MPK	Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları
--------	---