

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğın Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
Model	yassı kapatır
Bağlantı 1	NPT iç dış
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Açıklama

ISO 16028'e uygun Kaplinlerle değiştirilebilir.

Açıklama

Düz alınlı Geçmeli Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.
Basınç Kayıpsız Yüksek Debiler için.
Çevre kirliliği konusunda hassas olan alanlarda kullanılması uygundur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
SKS 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKS 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış