

## Özellikler

|                |   |
|----------------|---|
| Kullanım Alanı | Genel Kullanım örneğın Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| Model          | yassı kapatır   |
| Bağlantı 1     | NPT iç dış  |
| Malzeme        | Çelik   |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı  |



## Açıklama

ISO 16028'e uygun Kaplinlerle değiştirilebilir.

## Açıklama

Düz alınlı Geçmeli Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

Basınç Kayıpsız Yüksek Debiler için.

Çevre kirliliği konusunda hassas olan alanlarda kullanılması uygundur.

## Ürün

| Tanım          | DN* | Bağlantı dişlisi | Model ebadı | Çalışma basıncı (bar) | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKS 10 IN 2 FS | 10  | NPT 3/8" -18     | 2           | 350,0                 | -25                             | 100                             |
| SKS 13 IN 2 FS | 12  | NPT 1/2" -14     | 2           | 350,0                 | -25                             | 100                             |
| SKS 13 IN 3 FS | 12  | NPT 1/2" -14     | 3           | 350,0                 | -25                             | 100                             |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağı. = Güvenlik faktörü bağlanmış