HK ICM
Inline parçacık sensörü

Özellikler

Kullanım Alanı	Cihaz ve tesislerde sabit montaj için Zor erişilebilir ölçme noktalarında da sürekli kontrol için
Teslimat kapsamı	LPA görünümü yazılımıyla
İşletim gerilimi	9 - 36 V DC
İşletim ısısı	-25 °C bis +80 °C
Akış	20 - 400 ml/min
Güç tüketimi	max. 2,2 W
Ek Bilgi	Akışkanlığı maksimum 1000 mm2/sn olan hidrolik yağlar için uygundur ISO ve SAE veya NAS uyarınca temizlik sınıfları Nem ve sıcaklığın ölçümü için entegre AquaSensor



Açıklama

LED sensörlü optik parçacık sayacı
Basınç hattında veya geri akış hattında düzen mümkündür
8 kanalda katı parçacık sayımı ve göstergesi
ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E ve ISO 11218'e göre ölçüm ve gösterge
maksimum 4000 test sonucu için dahili bellek
Ölçüm hassasiyeti: ±1/2 kodu, 4,6,14 µm(c) için; ±1 kodu, daha büyük parçacıklar için; ±%3, nem ve sıcaklık için
Test süresi 10 - 3600 san. arasında ayarlanabilir (fabrika ayarı 120 san.), serbest olarak programlanabilir test aralıkları
son on testin göstergesiyle
USB adaptörü HK ICM USB I ile gerilim beslemesi
Alarm sinyali işlemesi için röleli ve çok renkli LED'li sürüm R
sağlam alüminyum döküm mahfaza
Koruma türü IP 65

Ürün

Tanım	Bağlantılar	Maks. çalışma basıncı (bar)	Ağırlık (kg)
HK ICM WMKR G1	Mini ölçüm M16x2	400	1,2

Aksesuar

HK ICM USB	USB adapter

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.