
FI HD E MP

Yüksek basınç filtresi MP için filtre ünitesi

Özellikler

Özel Nitelikler	Δp max. 20 bar
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Malzeme	Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 210 bar





Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (µm)	Filtre alanı (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ağırlık (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	anorganik	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	anorganik	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	anorganik	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	anorganik	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	anorganik	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	anorganik	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	anorganik	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	anorganik	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	anorganik	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	anorganik	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	anorganik	236,0	78,0	40,2	1,30

Qmax - maks. hacim akışı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.