# FI RL E MP


Dönüş filtresi MP için filtre ünitesi

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Sıcaklık min.** | -25 °C |
| **Sıcaklık max.** | 120 °C |
| **Malzeme** | Conta: NBR |
| **Kullanım** | For return flow filter FI RL |






## Açıklama

Kağıt (P) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 3 bar
Anorganik (A) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 10 bar

## Ürün

| Tanım | Filtre hassasiyeti (µm) | Filtre alanı (cm2) | Qmax (L/min) | Filter material | Filtre tipi için | Ø A (mm) | Ø B (mm) | L (mm) | baypas valfsız | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI RL E MP 0072 A10** | 10,0 | 313 | 25 | anorganik | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | ile | 0,16 |
| **FI RL E MP 0072 P10** | 10,0 | 392 | 25 | organic | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | ile | 0,16 |
| **FI RL E MP 0085 A10** | 10,0 | 690 | 100 | anorganik | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | ile | 0,20 |
| **FI RL E MP 0085 P10** | 10,0 | 828 | 100 | organic | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | ile | 0,16 |
| **FI RL E MP 0130 A10** | 10,0 | 1140 | 100 | anorganik | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | ile | 0,22 |
| **FI RL E MP 0130 P10** | 10,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | ile | 0,22 |
| **FI RL E MP 0145 A10** | 10,0 | 3600 | 600 | anorganik | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | ile | 1,00 |
| **FI RL E MP 0145 P10** | 10,0 | 4000 | 600 | organic | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | ile | 1,00 |
| **FI RL E MP 0204 A10** | 10,0 | 5299 | 300 | anorganik | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | ile | 1,00 |
| **FI RL E MP 0204 P10** | 10,0 | 5888 | 300 | organic | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | ile | 1,00 |
| **FI RL E MP 0211 A10** | 10,0 | 1358 | 150 | anorganik | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | ile | 0,28 |
| **FI RL E MP 0211 P10** | 10,0 | 1629 | 150 | organic | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | ile | 0,28 |
| **FI RL E MP 0220 A10** | 10,0 | 3360 | 250 | anorganik | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | ile | 0,70 |
| **FI RL E MP 0220 P10** | 10,0 | 3840 | 250 | organic | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | ile | 0,70 |
| **FI RL E MP 0254 A10** | 10,0 | 6739 | 380 | anorganik | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | ile | 1,19 |
| **FI RL E MP 0254 P10** | 10,0 | 7488 | 380 | organic | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | ile | 1,19 |
| **FI RL E MP 0404 A10** | 10,0 | 11059 | 600 | anorganik | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | ile | 2,00 |
| **FI RL E MP 0404 P10** | 10,0 | 12288 | 600 | organic | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | ile | 2,00 |
| **FI RL E MP 0050 A25** | 25,0 | 1140 | 100 | anorganik | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | ile | 0,28 |
| **FI RL E MP 0050 P25** | 25,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | ile | 0,16 |
| **FI RL E MP 0120 A25** | 25,0 | 3259 | 300 | anorganik | - | 99 | 51,5 | 210,00 | yok | 0,53 |
| **FI RL E MP 0200 A25** | 25,0 | 11325 | 600 | anorganik | - | 130 | 76,0 | 500,00 | yok | 0,50 |

Qmax - maks. hacim akışı

## aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

| | |
|---|---|
| **FI RL** | Geri dönüş filtresi |

## Ek elemanlar

| | |
|---|---|
| **FI RL GEH** | Geri dönüş filtresi için mahfaza |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*