
FI SP R 1

Spin-On geri dönüş filtresi tip 1

Özellikler

Model	baypas valflı 1,75 bar
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Malzeme	Filter head in aluminum Conta: NBR
Çalışma basıncı	maks. 12 bar
Filtre hassasiyeti	10 µm





Açıklama

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Açıklama

Boru hattı montajı için Spin-On filtresi
Kağıt (P) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar
Anorganik (A) filtre ünitesi için basınç farkı maks. 4 bar
Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm2/s) sıcaklığında Δpges = 0,4 bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı filtre malzemeleri ve diğer yağ türleri, akışkanlıklar veya sıcaklıklar için filtreler sunulabilir

Ürün

Tanım	Filtre alanı (cm2)	Filter material	Hat bağlantısı	Q max. (L/min)	B (mm)	TR (mm)	Ø A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ağırlık (kg)
FI SP R 48 A10 V G3/4	1900	anorganik	G 3/4"	48	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 55 P10 V G3/4	2240	organic	G 3/4"	55	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 53 A10 V G3/4	3160	anorganik	G 3/4"	53	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 58 P10 V G3/4	4140	organic	G 3/4"	58	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 110 A10 V G11/4	3950	anorganik	G 1.1/4"	110	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 130 P10 V G11/4	4300	organic	G 1.1/4"	130	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 115 A10 V G11/4	5390	anorganik	G 1.1/4"	115	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3
FI SP R 150 P10 V G11/4	5760	organic	G 1.1/4"	150	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3

Qmax - maks. hacim akışı

Aksesuar

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Yedek Parçalar

FI SP E MP	Spin-On filtresi MP için filtre ünitesi
FI SP R/S FK	Spin-On geri dönüş filtresi / emme filtresi için filtre başı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.