# HK DHE X 00 AC

Bobinsiz manyetik yol valfı NG 6

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | 4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı<br>3-chamber valve<br>Acil durum manuel kumandalı<br>alternatif akım bobinleri için |
| **Teslimat kapsamı** | bobinsiz ve fişsiz |
| **Çalışma basıncı** | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar |
| **Akış Hacim Oranı** | maks. 80 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin) |
| **Bağlantı** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Sabitleme** | 4 adet İç altı köşeli vida M5x30 12.9 |






## Açıklama

(P) ile işaretlenmiş valflar, sızan yağı azaltılmış valflardır. Burada artan basınç düşüşüyle nominal değerlerin %70'inin üstünde akış miktarları görülebilir!
Sızan yağı azaltan valflar, önceden çalıştırılan manyetik yol valfları için pilot valflar olarak da kullanılır.
Pilot valfı olarak sızıntı yağını azaltan HK DH* 0711 P *** tipi bir valf kullanıldığında, ana valfın orta ayarının üstüne geçilir.

## Açıklama

Sadece alternatif akımlı bobinler (AC) için kullanılabilir
Şalter gücü sınırları için referans çizgilerine bakın

## Siparişle ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

## Ürün

| Tanım | Tür | Örtü | Piston tipi | Model | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK DHE 0610 X 00AC** | 4/2 | negatif (açık) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0611 X 00AC** | 4/2 | pozitif (kapalı) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0613 X 00AC** | 4/2 | pozitif (kapalı) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0614 X 00AC** | 4/2 | negatif (açık) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0630 2 X 00AC** | 4/2 | negatif (açık) | 0/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0631 2A 00AC** | 4/2 | pozitif (kapalı) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0631 2 X 00AC** | 4/2 | pozitif (kapalı) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0632 2 X 00AC** | 4/2 | pozitif (kapalı) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Yay sıfırlama | 1,35 |
| **HK DHE 0710 X 00AC** | 4/3 | negatif (açık) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0710 9 X 00AC** | 4/3 | negatif (açık) | 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0711 X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0713 X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0714 X 00AC** | 4/3 | negatif (açık) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0714 9 X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0716 X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0717 X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0718 X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0719 1 X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama | 1,75 |
| **HK DHE 0751 2 X 00AC** | 4/2 | pozitif (kapalı) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 Yerleşme yeri | 1,75 |
| **HK DHE 0711 P X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama, sızan yağı azaltılmış | 1,75 |
| **HK DHE 0713 P X 00AC** | 4/3 | pozitif (kapalı) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 0'a yay sıfırlama, sızan yağı azaltılmış | 1,75 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **HK SP CO** | Manyetik Yol Valfı HKDH için Bobin |
| **HK SP DIN 43650** | Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |
| **HK SP WPD / SP SET / 6 OE** | Manyetik Yol Valfı için Acil Durum çalıştırması |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*