

K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Özellikler

Tip	46
Gösterge düzeltmesi	On end of stem
Çalışma basıncı	Max. 6 bar (on thermowell)
Koruyucu boru	Clamped (removable), copper alloy
Gövde	Plastic
Kontrol camı	Plexiglass



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Applications: Heating, plumbing, universal.

Ürün

Tanım	Gösterge alanları	Ø (mm)	Dalma şaftı uzunluğu	Mil
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2