K-GMM KUNSTOFF UNTEN

Gliserin manometresi, bağlantı radyal alt

Özellikler

Tip	113.13
Model	Gliserin dolgulu boru yayı manometresi
Uygulama	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Kalite sınıfı	2,5
Akışkan sıcaklığı	maks. +60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ile +60 °C arasında
Gövde	Plastik, siyah
Ölçme parçası ve gösterge mekanizması malzemesi	Bakır alaşım
Kontrol camı	PMMA, kaynak yapılmış mahfazayla



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Yüksek dinamik basınç yükleri ve titreşimleri olan ölçme yerleri için

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ø (mm)	Bağlantı
K- 07 20 07 55	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 56	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 57	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 58	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 59	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 60	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 61	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 62	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 07 63	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4 "

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.