# K-GMM KUNSTOFF UNTEN

Gliserin manometresi, bağlantı radyal alt

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Tip** | 113.13 |
| **Model** | Gliserin dolgulu boru yayı manometresi |
| **Uygulama** | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise |
| **Kalite sınıfı** | 2,5 |
| **Akışkan sıcaklığı** | maks. +60 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | -20 °C ile +60 °C arasında |
| **Gövde** | Plastik, siyah |
| **Ölçme parçası ve gösterge mekanizması malzemesi** | Bakır alaşım |
| **Kontrol camı** | PMMA, kaynak yapılmış mahfazayla |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Yüksek dinamik basınç yükleri ve titreşimleri olan ölçme yerleri için

## Ürün

| Tanım | Ölçme alanı | Ø (mm) | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 07 55** | -1 / +0.6 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 56** | -1 / +1.5 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 57** | -1 / +3.0 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 58** | -1 / +5.0 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 59** | -1 / +9.0 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 60** | -1 / 0.0 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 61** | 0 - 1.0 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 62** | 0 - 1.6 bar | 63,0 | G 1/4 " |
| **K- 07 20 07 63** | 0 - 2.5 bar | 63,0 | G 1/4 " |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*