

# K-MANO

Pressure gauges (CrNi steel type / connection on rear)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Tip	232.50
Model	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel
Uygulama	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Kalite sınıfı	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Akışkan sıcaklığı	max. +200 °C
Ortam sıcaklığı	-40 °C to +60 °C
Gövde	CrNi steel
Kontrol camı	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ø (mm)	Bağlantı
K- 07 20 06 10	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 11	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 12	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 13	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 14	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 15	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 16	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 17	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 18	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 06 19	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4 "
K- 07 20 00 53	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 54	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"