# K-PRMM CHEMIE U

Diaphragm pressure gauges for chemical applications, connection radial on bottom

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Tip** | 422.12 (robust), 432.50 (chemical) |
| **Model** | Diaphragm pressure gauge in robust design or for chemical applications |
| **Uygulama** | at chemical applications in aggressive environments<br>for gaseous or liquid media, |
| **Kalite sınıfı** | 1,6 |
| **Akışkan sıcaklığı** | max. +100 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | -20 °C ile +60 °C arasında |
| **Ø ölçme flanşı** | 100 mm |
| **Mahfaza, halka** | Grey cast iron / CrNi steel, black (robust type), CrNi steel (type for chemical applications) |
| **Ölçme birimi** | CrNi steel |
| **Kontrol camı** | Flat instrument glass (robust type), Laminated safety glass (type for chemical applications) |
| **Gösterge mekanizması** | Copper alloy (robust type), CrNi steel (type for chemical applications) |




## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım | Ölçme alanı | Ø (mm) | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 10 25** | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 10 26** | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*