# K-MANO ROB U

Robust pressure gauges, connection radial on bottom

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Tip** | 212.20 |
| **Model** | Robust Bourdon-tube pressure gauge |
| **Uygulama** | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise |
| **Kalite sınıfı** | 1,0 |
| **Akışkan sıcaklığı** | max. +80 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | -40 °C to +60 °C |
| **Gövde** | CrNi steel |
| **Ölçme birimi** | Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar) |
| **Kontrol camı** | Flat instrument glass |
| **Gösterge mekanizması** | Copper alloy |




## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ek bilgiler

Further measuring ranges on request

Version for panel mounting available on request. Version with max. pointer available on request

## Ürün

| Tanım | Ölçme alanı | Ø (mm) | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 01 44** | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 45** | -1 / +1.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 46** | -1 / +3.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 47** | -1 / +5.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 48** | -1 / +9.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 49** | -1 / +15.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 50** | 0 - 0.6 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 51** | 0 - 1.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 52** | 0 - 1.6 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 53** | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 54** | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 55** | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 56** | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 57** | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 58** | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 59** | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 60** | 0 - 60.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 61** | 0 - 100.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 62** | 0 - 160.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 63** | 0 - 250.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 64** | 0 - 400.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 65** | 0 - 600.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 01 66** | 0 - 1000.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 24** | -1 / 0.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 25** | 0 - 0.6 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 26** | 0 - 1.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 27** | 0 - 1.6 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 28** | 0 - 2.5 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 29** | 0 - 4.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 30** | 0 - 6.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 31** | 0 - 10.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 32** | 0 - 16.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 33** | 0 - 25.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 34** | 0 - 40.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 35** | 0 - 60.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 36** | 0 - 100.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 37** | 0 - 160.0 bar | 160,0 | G 1/2" |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*

# K-MANO ROB U

Robust pressure gauges, connection radial on bottom

HANSA-FLEX

**Ürün**

| Tanım | Ölçme alanı | Ø (mm) | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 03 38** | 0 - 250.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 39** | 0 - 400.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 40** | 0 - 600.0 bar | 160,0 | G 1/2" |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*