
# K-MANO ABSPH ZAPF DREH MUF2

Pressure gauge stopcocks, male - loose (rotatable) female

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Uygulama** | For all pressure gauges with a flat gasket acc. to DIN 16258 |
| **Basınç aralığı** | Max. 16 bar, depending on the variantPressure gauge valves should be used for higher pressures |
| **Sıcaklık** | Max. +50 °C |
| **Gövde** | Brass with a bare metal surface or stainless steel 1.4571 |
| **Tutma kolu** | Plastic |
| **Kontrol flanşı** | - |



## Açıklama

K-07201090, K-07201091 in acc. with DIN 16261-A, K-07201096, K-07201097 in acc. with DIN 16261-B <br>K-07201128, K-07201129 in acc. with DIN 16262-A, K-07201127 in acc. with DIN 16262-B
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

It is useful to install a stopcock as a shut-off element between the pressure gauge and the pipe. When the lever is set to the »blow out« position, the medium is discharged into the atmosphere. Stopcocks with a test port allow pressure gauges to be simultaneously connected to the pipe.

## Ek bilgiler

Further measuring ranges on request
Version for panel mounting available on request. Version with max. pointer available on request

## Ürün

| Tanım | Mil | PN (bar) | SW (mm) | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 11 17** | G 1/2 | 25 | 27 | Pirinç |
| **K- 07 20 11 18** | G 1/2 | 25 | 27 | Pirinç |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*