


K-MANO ABSPV ZAPF DREH MUF 16271B

Pressure gauge shut-off valves, male - loose female and shaft for instrument holder, with test socket M 20 x 1.5, DIN 16271

HANSA FLEX



Özellikler

| | |
|----------------------------------|--|
| Çalışma basıncı | max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/ stainless steel |
| Sıcaklık | Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 °C for stainless steel |
| Madde tüm parçalar | Stainless steel |
| Yalıtım malzemesi | PTFE |
| Gövde | Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571 |
| El çarkı | Plastic |
| Germe manşonu için başlık somunu | Steel |
| Valf mili, valf konisi | Stainless steel |

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

Ürün

| Tanım | Mil | PN (bar) | SW (mm) | Malzeme |
|----------------|-------|----------|------------|-----------------|
| K- 07 20 11 20 | G 1/2 | 250 | 27 | Pirinç |
| K- 07 20 11 19 | G 1/2 | 400 | 27 | Stainless steel |