

K-MANO SCHW

Pressure gauges for welding

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---|---|
| Tip | 111.11 |
| Model | Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562 |
| Uygulama | For welding systems and cutting machines or similar processes |
| Kalite sınıfı | 2,5 |
| Akışkan sıcaklığı | maks. +60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C to +60 °C |
| Gövde | Steel, brass-coloured |
| Ölçme parçası ve gösterge mekanizması malzemesi | Bakır alaşım |
| Kontrol camı | Polycarbonate |



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

| Tanım | Ölçme alanı | Ø (mm) | Üst yazı | Bağlantı |
|----------------|---------------|--------|-----------|----------|
| K- 07 20 11 08 | 0 - 16.0 bar | 63,0 | oxygen | G 1/4 |
| K- 07 20 11 10 | 0 - 315.0 bar | 63,0 | oxygen | G 1/4 |
| K- 07 20 11 12 | 0 - 2.5 bar | 63,0 | acetylene | G 1/4 |
| K- 07 20 11 13 | 0 - 40.0 bar | 63,0 | acetylene | G 1/4 |

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

| | |
|-----------------------------|--|
| K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE | Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 200 bar, yanıcı olmayan gazlar için |
| K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE | Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 200 bar, yanıcı gazlar için |
| K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE | Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 300 bar, yanıcı olmayan gazlar için |
| K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE | Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 300 bar, yanıcı gazlar için |