

K-MANO SCHW

Pressure gauges for welding

HANSA FLEX

Özellikler

Tip	111.11
Model	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Uygulama	For welding systems and cutting machines or similar processes
Kalite sınıfı	2,5
Akışkan sıcaklığı	maks. +60 °C
Ortam sıcaklığı	-40 °C to +60 °C
Gövde	Steel, brass-coloured
Ölçme parçası ve gösterge mekanizması malzemesi	Bakır alaşım
Kontrol camı	Polycarbonate



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ø (mm)	Üst yazı	Bağlantı
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 200 bar, yanıcı olmayan gazlar için
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 200 bar, yanıcı gazlar için
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 300 bar, yanıcı olmayan gazlar için
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Şişe basınç regülatörü, şişe basıncı 300 bar, yanıcı gazlar için