

K-RMM HFR STAHLBLECH CR

Standard pressure gauges with chrome-plated sheet-steel bezel, connection on rear

HANSA FLEX



Özellikler

Tip	111.12
Model	Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring
Uygulama	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Kalite sınıfı	1,6
Akışkan sıcaklığı	maks. +60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ile +60 °C arasında
Gövde	Sheet steel
Ölçme parçası ve gösterge mekanizması malzemesi	Bakır alaşım
Kontrol camı	Transparent plastic

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ø (mm)	Bağlantı
K- 07 20 04 37	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 38	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 39	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 40	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 41	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 42	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 43	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 44	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 45	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 46	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 41	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 42	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 43	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 44	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 45	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 46	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 47	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 48	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 49	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 50	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4