

# K-RMM HKR STAHL

Standard pressure gauges with 3-hole bezel, chrome-plated steel, dual scale in bar/psi and clamp fixing, connection on rear

**HANSA FLEX**



## Özellikler

Tip	111.12
Model	Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring Chromium plated sheet steel Steel chrome plated or black or with triangular bezel
Uygulama	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Kalite sınıfı	2,5
Akışkan sıcaklığı	maks. +60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ile +60 °C arasında
Gövde	Sheet steel
Ölçme parçası ve gösterge mekanizması malzemesi	Bakır alaşım
Kontrol camı	Transparent plastic

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ø (mm)	Bağlantı
K- 07 20 04 04	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 05	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 06	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 07	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 08	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 09	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 10	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 11	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 12	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8