

K-RMM H STAHL

Standard pressure gauges (sheet steel housing / connection on rear, central)

HANSA FLEX

Özellikler

Tip	111.12
Model	Bourdon-tube pressure gauge in standard design
Uygulama	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Kalite sınıfı	1.6 (Art. No. K-07200599, K-07200600: 2.5)
Akışkan sıcaklığı	maks. +60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ile +60 °C arasında
Gövde	Sheet steel
Ölçme parçası ve gösterge mekanizması malzemesi	Bakır alaşım
Kontrol camı	Transparent plastic



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ø (mm)	Bağlantı
K- 07 20 04 74	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 75	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 76	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 77	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 78	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 79	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 80	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 81	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 82	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 89	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 90	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 91	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 92	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 93	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 94	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 95	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 96	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 97	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 98	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 99	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 06 00	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 11 84	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8