K-TR PA 12

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (20 pcs.)

Özellikler

İşletim ısısı	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Özellikler	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
Boru uzunluğu	3 m
Paketleme birimi	20 lengths (O.D. 28 mm in packs of 10 lengths), only sold in complete packaging units!
Malzeme	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



Açıklama

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı (mm)	Borunun iç çapı (mm)	maks. çalışma basıncı, 20°C (bar)	Renk
K- 07 10 04 56	12	9	38	mavi
K- 07 10 04 58	12	9	38	siyah
K- 07 10 04 60	15	12	25	mavi
K- 07 10 04 62	15	12	25	siyah
K- 07 10 04 64	18	14	28	mavi
K- 07 10 04 66	18	14	28	siyah
K- 07 10 04 68	22	18	22	mavi
K- 07 10 04 70	22	18	22	siyah
K- 07 10 04 72	28	23	20	mavi
K- 07 10 04 74	28	23	20	siyah

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.