

K-VERSCHLUSSNIPPEL IG POM

Self-sealing plugs, POM

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Akış hava	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and $\Delta p = 0,5$ bar)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C to +90 °C
Mahfaza, kovan	POM (Delrin), white
Valf	Stainless steel 1.4305
Yay, patlama halkası, bilyeler	stain less steel
Yalıtım malzemesi	NBR



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Çalışma basıncı (bar)	Uzunluk (mm)	NW	SW (mm)
K- 07 40 39 58	G 1/8 female	15,0	29,5	4,3	14
K- 07 40 39 59	G 1/4 female	15,0	35,3	6,0	19
K- 07 40 39 60	G 3/8 female	15,0	39,0	7,5	22
K- 07 40 39 61	G 1/2 female	10,0	48,0	11,0	27
K- 07 40 39 62	G 3/4 female	10,0	60,0	13,0	36