


# K-LKS 5 UWB

## Stems and plugs DN 5

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                   |   |
|-------------------|---|
| Çalışma basıncı   | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Akış hava         | 560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C to +100 °C   |
| Malzeme           | Pirinç  |



### Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

### Ürün

| Tanım          | Tanımlama         | Renk    | SW (mm) |
|----------------|-------------------|---------|---------|
| K- 07 35 01 54 | Stem, I.D. 6      | yeşil   | -       |
| K- 07 35 01 55 | Stem, I.D. 6      | Brown   | -       |
| K- 07 35 01 56 | Stem, I.D. 6      | mavi    | -       |
| K- 07 35 01 57 | Stem, I.D. 6      | kırmızı | -       |
| K- 07 35 01 58 | Plug G 1/8 male   | yeşil   | 17      |
| K- 07 35 01 59 | Plug G 1/4 male   | yeşil   | 17      |
| K- 07 35 01 60 | Plug G 1/8 female | yeşil   | 17      |
| K- 07 35 01 61 | Plug G 1/4 female | yeşil   | 17      |
| K- 07 35 01 62 | Plug G 1/8 male   | Brown   | 17      |
| K- 07 35 01 63 | Plug G 1/4 male   | Brown   | 17      |
| K- 07 35 01 64 | Plug G 1/8 female | Brown   | 17      |
| K- 07 35 01 65 | Plug G 1/4 female | Brown   | 17      |
| K- 07 35 01 66 | Plug G 1/8 male   | mavi    | 17      |
| K- 07 35 01 67 | Plug G 1/4 male   | mavi    | 17      |
| K- 07 35 01 68 | Plug G 1/8 female | mavi    | 17      |
| K- 07 35 01 69 | Plug G 1/4 female | mavi    | 17      |
| K- 07 35 01 70 | Plug G 1/8 male   | kırmızı | 17      |
| K- 07 35 01 71 | Plug G 1/4 male   | kırmızı | 17      |
| K- 07 35 01 72 | Plug G 1/8 female | kırmızı | 17      |
| K- 07 35 01 73 | Plug G 1/4 female | kırmızı | 17      |