

K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------------|---|
| Model | Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions) |
| Kullanım Alanı | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C to +85 °C |
| Elektrik bağlantısı | Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8 |
| Kumanda sıklığı | 200/min. |
| Şalter gerilimi | 42 V |
| İşlev | Changeover |
| Malzeme | Galvanised steel |



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Ürün

| Tanım | Mil | Ayarlama alanı | Malzeme |
|----------------|-------|-----------------|------------------|
| K- 07 30 28 33 | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | Galvanised steel |
| K- 07 30 28 34 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | Galvanised steel |
| K- 07 30 28 35 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Galvanised steel |