K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Özellikler

Model	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Kullanım Alanı	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Ortam sıcaklığı	-25 °C to +85 °C
Elektrik bağlantısı	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Kumanda sıklığı	200/min.
Şalter gerilimi	42 V
İşlev	Changeover
Malzeme	Galvanised steel



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Ürün

Tanım	Mil	Ayarlama alanı	Malzeme
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.