

# K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Model</b>               | Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions) |
| <b>Kullanım Alanı</b>      | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water                                    |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>     | -25 °C to +85 °C  |
| <b>Elektrik bağlantısı</b> | Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8  |
| <b>Kumanda sıklığı</b>     | 200/min.  |
| <b>Şalter gerilimi</b>     | 42 V  |
| <b>İşlev</b>               | Changeover  |
| <b>Malzeme</b>             | Galvanised steel  |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Ayarlama alanı  | Malzeme          |
|----------------|-------|-----------------|------------------|
| K- 07 30 28 33 | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar   | Galvanised steel |
| K- 07 30 28 34 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar  | Galvanised steel |
| K- 07 30 28 35 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Galvanised steel |