K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

Özellikler

Model	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Kullanım Alanı	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Ortam sıcaklığı	-25 °C to +85 °C
Elektrik bağlantısı	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
Kumanda sıklığı	60/min.
Şalter gerilimi	max. 250 V AC/DC
İşlev	Changeover
Malzeme	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Ürün

Tanım	Mil	Ayarlama alanı
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.