K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Özellikler

Model	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
Ortam sıcaklığı	-25 °C to +85 °C
Elektrik bağlantısı	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Kumanda sıklığı	200/min.
Nominal gerilim	42 V
İşlev	Changeover
Malzeme	Galvanised steel



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Ürün

Tanım	Mil	Ayarlama alanı
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Aksesuar

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.