



# K-BKR LEICHT IG IG

Ball valves, lightweight type, female/female thread

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |  |
|------------------|--|
| Kullanım Alanı   | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
| Çalışma basıncı  | Max. 40 bar  |
| İşletim ısısı    | -15 °C to +90 °C   |
| Dişli açıklaması | G thread acc. DIN EN ISO 228-1   |
| Gövde            | Nickel-plated brass  |
| Kol              | Alu, painted black   |
| Bilye            | Nickel-plated brass  |
| Bilye contası    | PTFE   |
| Mil contası      | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket     |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım          | DN | Mil     | A<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 00 33 | 8  | G 1/4   | 85,0      | 42,0      | 39,0      |
| K- 07 30 00 34 | 10 | G 3/8   | 85,0      | 42,0      | 43,0      |
| K- 07 30 00 35 | 15 | G 1/2   | 85,0      | 46,0      | 50,0      |
| K- 07 30 00 36 | 20 | G 3/4   | 105,0     | 53,0      | 58,0      |
| K- 07 30 00 37 | 25 | G 1     | 105,0     | 57,0      | 69,0      |
| K- 07 30 00 38 | 32 | G 1 1/4 | 130,0     | 70,0      | 81,0      |
| K- 07 30 00 39 | 40 | G 1 1/2 | 130,0     | 76,0      | 93,0      |
| K- 07 30 00 40 | 50 | G 2     | 165,0     | 92,0      | 110,0     |