
K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

Özellikler

Elektrik bağlantısı	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Koruma sınıfı	IP65 (with connector socket fitted)
Akışkan sıcaklığı	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Mahfaza, valf yuvası	Stainless steel
İç parçalar	Stainless steel
Conta	Perbunan (NBR) or FKM





Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Available versions, Directly operated, Combined operation

Ürün

Tanım	Mil	Maks. çalışma basıncı (bar)	NW	Yalıtım malzemesi	A (mm)	B (mm)	Form
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.