


# K-RD DURCHGANGSFORM

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                   |  |
|-------------------|--|
| Çalışma basıncı   | Max. 16 bar  |
| Akışkan sıcaklığı | max. +180 °C   |
| Açma basıncı      | min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min. 0.1 bar (for size 3/4 to G 1) |
| Ortam sıcaklığı   | Max. +180 °C   |
| Yalıtım malzemesi | FKM  |
| Gövde             | Brass  |



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım          | Mil          | Uzunluk<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|--------------|-----------------|------------|
| K- 07 30 24 48 | G 1/4 female | 53,0            | 19         |
| K- 07 30 24 49 | G 3/8 female | 54,0            | 19         |
| K- 07 30 24 50 | G 1/2 female | 63,0            | 24         |
| K- 07 30 24 51 | G 3/4 female | 58,0            | 36         |
| K- 07 30 24 52 | G 1 female   | 68,5            | 46         |
| K- 07 30 24 43 | G 1/4 male   | 53,5            | 19         |
| K- 07 30 24 44 | G 3/8 male   | 54,0            | 19         |
| K- 07 30 24 45 | G 1/2 male   | 68,0            | 24         |
| K- 07 30 24 46 | G 3/4 male   | 77,0            | 36         |
| K- 07 30 24 47 | G 1 male     | 82,0            | 46         |