


# K-RD RED

## Non-return valves

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| İşletim ısısı     | -10 °C to +100 °C     |
| Açma basıncı      | 20 - 50 mbar          |
| Yalıtım malzemesi | NBR                   |
| Yay               | Stainless-steel       |
| Gövde             | Brass                 |
| Sürgüler          | Polyether imide (PEI) |



### Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

### Açıklama

Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

### Ürün

| Tanım          | Mil     | Uzunluk<br>(mm) | Maks. çalışma basıncı<br>(bar) | SW<br>(mm) |
|----------------|---------|-----------------|--------------------------------|------------|
| K- 07 30 24 30 | G 1/2   | 44,5            | 40                             | 25         |
| K- 07 30 24 31 | G 3/4   | 47,5            | 40                             | 31         |
| K- 07 30 24 32 | G 1     | 56,0            | 25                             | 38         |
| K- 07 30 24 33 | G 1 1/4 | 62,0            | 25                             | 48         |
| K- 07 30 24 34 | G 1 1/2 | 70,0            | 16                             | 54         |
| K- 07 30 24 35 | G 2     | 78,0            | 16                             | 67         |