
# K-SHV
Safety valves

HANSA FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | see operating pressure |
| **İşletim ısısı** | -10 °C to +200 °C |
| **Contalar** | FKM |
| **Basınç yayı** | C steel |
| **Gövde** | Brass |





## Açıklama

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam. These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.

## Ek bilgiler

Important information: These valves are type-tested and are only allowed to be delivered with a fixed setting.

## Ürün

| Tanım | Mil | Çalışma basıncı | a (mm) | do (mm) | H (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 25 53** | G 1/2" | 0.2 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 54** | G 1/2" | 0.3 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 55** | G 1/2" | 0.4 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 56** | G 1/2" | 0.45 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 57** | G 1/2" | 0.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 58** | G 1/2" | 0.55 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 59** | G 1/2" | 0.6 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 60** | G 1/2" | 0.7 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 61** | G 1/2" | 0.8 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 62** | G 1/2" | 0.9 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 63** | G 1/2" | 1.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 64** | G 1/2" | 1.1 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 65** | G 1/2" | 1.2 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 66** | G 1/2" | 1.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 83** | G 1/2" | 2.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 84** | G 1/2" | 2.2 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 85** | G 1/2" | 2.4 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 86** | G 1/2" | 2.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 87** | G 1/2" | 2.6 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 93** | G 1/2" | 3.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 94** | G 1/2" | 3.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 95** | G 1/2" | 3.8 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 96** | G 1/2" | 4.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 97** | G 1/2" | 4.1 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 98** | G 1/2" | 4.3 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 99** | G 1/2" | 4.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 00** | G 1/2" | 5.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 01** | G 1/2" | 5.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 02** | G 1/2" | 5.8 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 03** | G 1/2" | 6.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 04** | G 1/2" | 6.3 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 05** | G 1/2" | 6.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 06** | G 1/2" | 6.8 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 07** | G 1/2" | 7.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 08** | G 1/2" | 7.7 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 09** | G 1/2" | 7.8 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*

**Ürün**

| Tanım | Mil | Çalışma basıncı | a (mm) | do (mm) | H (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 26 10** | G 1/2" | 8.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 11** | G 1/2" | 8.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 12** | G 1/2" | 9.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 13** | G 1/2" | 9.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 67** | G 1/2" | 10.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 68** | G 1/2" | 10.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 69** | G 1/2" | 11.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 70** | G 1/2" | 11.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 71** | G 1/2" | 12.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 72** | G 1/2" | 12.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 73** | G 1/2" | 13.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 74** | G 1/2" | 14.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 75** | G 1/2" | 14.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 76** | G 1/2" | 15.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 77** | G 1/2" | 15.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 78** | G 1/2" | 16.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 79** | G 1/2" | 17.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 80** | G 1/2" | 17.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 81** | G 1/2" | 18.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 82** | G 1/2" | 18.5 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 88** | G 1/2" | 20.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 89** | G 1/2" | 22.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 90** | G 1/2" | 23.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 91** | G 1/2" | 24.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 25 92** | G 1/2" | 25.0 bar | 14,0 | 12,0 | 93,0 | 27 |
| **K- 07 30 26 14** | G 3/4" | 0.2 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 15** | G 3/4" | 0.27 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 16** | G 3/4" | 0.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 17** | G 3/4" | 0.7 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 18** | G 3/4" | 0.8 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 19** | G 3/4" | 0.9 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 20** | G 3/4" | 1.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 21** | G 3/4" | 1.1 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 22** | G 3/4" | 1.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 23** | G 3/4" | 1.8 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 38** | G 3/4" | 2.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 39** | G 3/4" | 2.3 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 40** | G 3/4" | 2.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 41** | G 3/4" | 2.7 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 44** | G 3/4" | 3.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 45** | G 3/4" | 3.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 46** | G 3/4" | 4.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 47** | G 3/4" | 4.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 48** | G 3/4" | 5.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 49** | G 3/4" | 5.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 50** | G 3/4" | 6.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 51** | G 3/4" | 6.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 52** | G 3/4" | 6.7 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 53** | G 3/4" | 7.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 54** | G 3/4" | 7.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 55** | G 3/4" | 8.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 56** | G 3/4" | 8.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 57** | G 3/4" | 8.8 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 58** | G 3/4" | 9.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 59** | G 3/4" | 9.3 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 60** | G 3/4" | 9.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 24** | G 3/4" | 10.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 25** | G 3/4" | 10.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 26** | G 3/4" | 11.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 27** | G 3/4" | 11.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 28** | G 3/4" | 12.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 29** | G 3/4" | 13.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 30** | G 3/4" | 13.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*

## Ürün

| Tanım | Mil | Çalışma basıncı | a (mm) | do (mm) | H (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 26 31** | G 3/4" | 14.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 32** | G 3/4" | 14.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 33** | G 3/4" | 15.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 34** | G 3/4" | 16.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 35** | G 3/4" | 16.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 36** | G 3/4" | 18.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 37** | G 3/4" | 18.5 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 42** | G 3/4" | 20.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 43** | G 3/4" | 21.0 bar | 16,0 | 15,0 | 110,0 | 32 |
| **K- 07 30 26 61** | G 1" | 0.2 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 62** | G 1" | 0.3 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 63** | G 1" | 0.4 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 64** | G 1" | 0.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 65** | G 1" | 0.6 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 66** | G 1" | 0.7 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 67** | G 1" | 0.8 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 68** | G 1" | 0.9 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 69** | G 1" | 1.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 70** | G 1" | 1.2 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 71** | G 1" | 1.3 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 72** | G 1" | 1.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 73** | G 1" | 1.6 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 74** | G 1" | 1.7 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 75** | G 1" | 1.8 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 76** | G 1" | 1.9 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 92** | G 1" | 2.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 93** | G 1" | 2.3 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 94** | G 1" | 2.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 95** | G 1" | 2.9 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 99** | G 1" | 3.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 00** | G 1" | 3.3 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 01** | G 1" | 3.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 02** | G 1" | 3.9 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 03** | G 1" | 4.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 04** | G 1" | 4.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 05** | G 1" | 5.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 06** | G 1" | 5.3 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 07** | G 1" | 5.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 08** | G 1" | 6.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 09** | G 1" | 6.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 10** | G 1" | 6.6 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 11** | G 1" | 7.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 12** | G 1" | 7.3 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 13** | G 1" | 7.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 14** | G 1" | 7.7 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 15** | G 1" | 7.8 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 16** | G 1" | 8.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 17** | G 1" | 8.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 18** | G 1" | 8.9 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 19** | G 1" | 9.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 20** | G 1" | 9.3 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 21** | G 1" | 9.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 77** | G 1" | 10.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 78** | G 1" | 10.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 79** | G 1" | 11.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 80** | G 1" | 11.7 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 81** | G 1" | 12.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 82** | G 1" | 12.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 83** | G 1" | 13.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 84** | G 1" | 14.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 85** | G 1" | 14.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 86** | G 1" | 15.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 87** | G 1" | 15.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*

**Ürün**

| Tanım | Mil | Çalışma basıncı | a (mm) | do (mm) | H (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 26 88** | G 1" | 16.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 89** | G 1" | 16.5 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 90** | G 1" | 17.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 91** | G 1" | 18.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 96** | G 1" | 20.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 97** | G 1" | 25.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 26 98** | G 1" | 26.0 bar | 18,0 | 20,0 | 132,0 | 41 |
| **K- 07 30 27 22** | G 1 1/4" | 0.2 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 23** | G 1 1/4" | 0.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 24** | G 1 1/4" | 0.6 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 25** | G 1 1/4" | 0.8 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 26** | G 1 1/4" | 1.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 27** | G 1 1/4" | 1.1 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 28** | G 1 1/4" | 1.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 39** | G 1 1/4" | 2.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 40** | G 1 1/4" | 2.3 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 41** | G 1 1/4" | 2.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 43** | G 1 1/4" | 3.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 44** | G 1 1/4" | 4.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 45** | G 1 1/4" | 4.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 46** | G 1 1/4" | 5.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 47** | G 1 1/4" | 6.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 48** | G 1 1/4" | 6.3 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 49** | G 1 1/4" | 6.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 50** | G 1 1/4" | 7.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 51** | G 1 1/4" | 7.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 52** | G 1 1/4" | 8.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 53** | G 1 1/4" | 8.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 54** | G 1 1/4" | 8.8 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 55** | G 1 1/4" | 9.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 56** | G 1 1/4" | 9.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 29** | G 1 1/4" | 10.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 30** | G 1 1/4" | 10.5 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 31** | G 1 1/4" | 11.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 32** | G 1 1/4" | 12.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 33** | G 1 1/4" | 13.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 34** | G 1 1/4" | 14.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 35** | G 1 1/4" | 15.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 36** | G 1 1/4" | 16.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 37** | G 1 1/4" | 17.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 38** | G 1 1/4" | 18.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 42** | G 1 1/4" | 22.0 bar | 20,0 | 25,0 | 152,0 | 50 |
| **K- 07 30 27 57** | G 1 1/2" | 0.2 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 58** | G 1 1/2" | 0.4 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 59** | G 1 1/2" | 0.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 60** | G 1 1/2" | 0.6 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 61** | G 1 1/2" | 0.65 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 62** | G 1 1/2" | 0.75 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 63** | G 1 1/2" | 0.8 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 64** | G 1 1/2" | 0.9 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 65** | G 1 1/2" | 1.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 66** | G 1 1/2" | 1.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 67** | G 1 1/2" | 1.6 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 77** | G 1 1/2" | 2.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 78** | G 1 1/2" | 2.1 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 79** | G 1 1/2" | 2.3 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 80** | G 1 1/2" | 2.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 81** | G 1 1/2" | 2.6 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 82** | G 1 1/2" | 3.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 83** | G 1 1/2" | 3.2 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 84** | G 1 1/2" | 4.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 85** | G 1 1/2" | 4.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 86** | G 1 1/2" | 5.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*

## Ürün

| Tanım | Mil | Çalışma basıncı | a (mm) | do (mm) | H (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 27 87** | G 1 1/2" | 5.8 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 88** | G 1 1/2" | 6.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 89** | G 1 1/2" | 6.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 90** | G 1 1/2" | 7.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 91** | G 1 1/2" | 7.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 92** | G 1 1/2" | 7.7 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 93** | G 1 1/2" | 8.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 94** | G 1 1/2" | 8.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 95** | G 1 1/2" | 9.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 96** | G 1 1/2" | 9.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 68** | G 1 1/2" | 10.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 69** | G 1 1/2" | 10.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 70** | G 1 1/2" | 11.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 71** | G 1 1/2" | 12.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 72** | G 1 1/2" | 13.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 73** | G 1 1/2" | 14.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 74** | G 1 1/2" | 14.5 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 75** | G 1 1/2" | 15.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 76** | G 1 1/2" | 16.0 bar | 22,0 | 32,0 | 178,0 | 55 |
| **K- 07 30 27 97** | G 2" | 0.2 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 27 98** | G 2" | 0.3 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 27 99** | G 2" | 0.4 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 00** | G 2" | 0.5 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 01** | G 2" | 0.6 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 02** | G 2" | 0.7 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 03** | G 2" | 0.8 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 04** | G 2" | 1.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 05** | G 2" | 1.2 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 06** | G 2" | 1.25 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 07** | G 2" | 1.3 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 08** | G 2" | 1.4 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 09** | G 2" | 1.5 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 10** | G 2" | 1.7 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 11** | G 2" | 1.8 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 15** | G 2" | 2.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 16** | G 2" | 2.1 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 17** | G 2" | 2.2 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 18** | G 2" | 2.5 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 20** | G 2" | 3.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 21** | G 2" | 4.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 22** | G 2" | 5.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 23** | G 2" | 6.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 24** | G 2" | 6.5 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 25** | G 2" | 7.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 26** | G 2" | 7.5 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 27** | G 2" | 8.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 28** | G 2" | 8.8 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 29** | G 2" | 9.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 30** | G 2" | 9.3 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 31** | G 2" | 9.5 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 12** | G 2" | 10.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 13** | G 2" | 11.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 14** | G 2" | 12.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |
| **K- 07 30 28 19** | G 2" | 25.0 bar | 25,0 | 40,0 | 203,0 | 70 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*