
K-XG LOESBAR IG IG KONISCHDICH

Detachable double nipples, female, taper seat

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar
Dişli dış	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Dişli iç	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Malzeme	Stainless steel 1.4408





Açıklama

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 12 42	G 1/8	32,3	29	18
K- 07 40 12 43	G 1/4	32,4	29	18
K- 07 40 12 44	G 3/8	34,7	34	22
K- 07 40 12 45	G 1/2	40,0	39	26
K- 07 40 12 46	G 3/4	42,0	47	32
K- 07 40 12 47	G 1	48,7	58	40
K- 07 40 12 48	G 1 1/4	54,0	67	49
K- 07 40 12 49	G 1 1/2	58,9	76	56
K- 07 40 12 50	G 2	62,2	90	68

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.