


| Özellikler | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Çalışma basıncı | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C) | | | |
| Vida bağlantısı cismi | Polyamide (PA) | | | |
| Sıkıştırma halkası | Polypropylene (PP) | | | |
| Somun | Polypropylene (PP) | | | |





Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzine, diesel oil, fuel oil and alkalis.

Stable for use with acids.

| Ürün | | | | |
|----------------|-------|--------------|------------|------------|
| Tanım | Mil | Hortum için | L1 (mm) | L2 (mm) |
| K- 07 40 32 82 | G 1/8 | 4 mm / 6 mm | 25,0 | 20,0 |
| K- 07 40 32 83 | G 1/8 | 6 mm / 8 mm | 30,0 | 23,0 |
| K- 07 40 32 84 | G 1/8 | 8 mm / 10 mm | 36,0 | 25,0 |
| K- 07 40 32 85 | G 1/8 | 9 mm / 12 mm | 40,0 | 27,0 |
| K- 07 40 32 86 | G 1/4 | 4 mm / 6 mm | 26,0 | 25,0 |
| K- 07 40 32 87 | G 1/4 | 6 mm / 8 mm | 30,0 | 27,0 |
| K- 07 40 32 88 | G 1/4 | 8 mm / 10 mm | 36,0 | 32,0 |
| K- 07 40 32 89 | G 1/4 | 9 mm / 12 mm | 40,0 | 31,0 |
| K- 07 40 32 90 | G 3/8 | 4 mm / 6 mm | 29,0 | 30,0 |
| K- 07 40 32 91 | G 3/8 | 6 mm / 8 mm | 33,0 | 27,0 |
| K- 07 40 32 92 | G 3/8 | 8 mm / 10 mm | 36,0 | 29,0 |
| K- 07 40 32 93 | G 3/8 | 9 mm / 12 mm | 40,0 | 31,0 |
| K- 07 40 32 94 | G 1/2 | 4 mm / 6 mm | 32,0 | 29,0 |
| K- 07 40 32 95 | G 1/2 | 6 mm / 8 mm | 36,0 | 29,0 |
| K- 07 40 32 96 | G 1/2 | 8 mm / 10 mm | 39,0 | 31,0 |
| K- 07 40 32 97 | G 1/2 | 9 mm / 12 mm | 43,0 | 33,0 |