K-KONDENSA DRUKODRAIM PLUS

Drain for compressed air condensate

Özellikler

Bağlantı kapasitesi filtre	100 m3/min
Bağlantı kapasitesi kompresör	10 m3/min
Bağlantı kapasitesi kurutucu	20 m3/min



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

Siparişle ilgili bilgiler

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	Gerilim
K- 07 25 09 24	0.2 - 16 bar	230 VAC / 50 Hz

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.