
K-PROP VENTIL WA 24 V DC

Proportional valves for controlling the flow of water / oil, 24 VDC, closed when de-energised



¥	
Özellikler	
Sıcaklık sahası	Max. 50 °C (G 1/8), Max. 90 °C (G 1/4, G 3/8)
Akışkanlar	Air, neutral gases, water, oil
Basınç aralığı	Vacuum (max. 8 bar)
Çalıştırma	Via plug amplifier 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA
Arıza güvenlik davranışı	Tight closure in case of loss of voltage
Mahfaza, valf yuvası	Brass
İç parçalar	Stainless steel
Valf konisi	FKM
Yalıtım malzemesi	FKM
Tantini inaizoniosi	I IXIVI





Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Ek bilgiler

We recommend combining these proportional valves with a plug amplifier, type K-07250999 or K-07251000 We recommend combining these proportional valves with a plug amplifier, type K-07250999 or K-07251000

Tanım	Bağlantı	DN	maks. işletme basınç farkı	Α	В	С
			(bar)	(mm)		(mm)
K- 07 25 09 95	G 1/4	2	8	85,0	40,0 mm	95,0
K- 07 25 09 96	G 1/4	3	4	85,0	40,0 mm	95,0
K- 07 25 09 97	G 3/8	6	1	85,0	48,0 mm	97,0
K- 07 25 09 98	G 3/8	7	1	85,0	48,0 mm	97,0