


K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE

Şiře basıncı regülatörü, şiře basıncı 200 bar, yanıcı gazlar için

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------|---|
| İçerik manometresi | 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene |
| Malzeme | Dövme piriç |
| Şiře bağlantısı | Yoke |



Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Ürün

| Tanım | Gaz tipi | Çalışma basıncı bar |
|----------------|--|---------------------|
| K- 07 25 07 13 | Acetylene | 0 - 1,5 bar |
| K- 07 25 07 21 | Hydrogen, methane, illuminating gas, natural gas | 0 - 10,0 bar |

Yedek Parçalar

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| K-MANO SCHWEISSTECHNIK | Content pressure gauge |
| K-MANO SCHW | Pressure gauges for welding |
| K-SCHUTZKAPPE MANOMETER | Koruyucu kapaklar |