
K-WV 3/2 ELK 24 VDC HANSA

3/2-way valves, electrically operated, with 24 VDC / 2.5 W solenoid

Özellikler

Giriş basıncı	2 - 10 bar
Sıcaklık sahası	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Sıkma kapasitesi alternatif akım 50Hz	2,2 VA
Açık durma süresi	ED 100 %
Elektrik bağlantısı	Connector type C, ISO 15217, 2 poles + PE
Tutma çubuğu alternatif akım 50Hz	1,6 VA
Güç tüketimi DC	2,5 W
Koruma sınıfı	IP 65
Bağlantı vida dişi	Material: Die-cast zinc
Gövde	Material: Grivory® (PA 66)
Akış değeri ölçümü	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar





Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is exhausted at the same time.

Siparişle ilgili bilgiler

Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Ürün

Tanım	Mil	Çıkış	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 05	G 1/4	1/4	2000	52,0	117,8 mm	84,8
K- 07 25 11 06	G 3/8	1/4	2000	52,0	117,8 mm	84,8
K- 07 25 11 31	G 3/8	1/2	4500	63,0	150,3 mm	93,8
K- 07 25 11 32	G 1/2	1/2	4500	63,0	150,3 mm	93,8
K- 07 25 11 37	G 3/4	1/2	12500	85,0	177,7 mm	110,7
K- 07 25 11 38	G 1	1/2	12500	85,0	177,7 mm	110,7

Aksesuar

K-SCHALLDAE SINTERBR S	Silencers, sintered bronze, slotted
K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1	Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-VORSTEUERVENTIL HANSA	Replacement solenoid HANSA
K-GERAETESTECKER FORM C	Connector

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.