K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	1.5 - 16 bar
Çıkış basıncı	0.5 - 8 bar
Sıcaklık sahası	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Filtre hassasiyeti	5,00 µm
Bağlantı vida dişi	Material: Die-cast zinc
Kap	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtre ünitesi	Cellpor (PE)
Gövde	Material: Grivory® (PA 66)
Membran	NBR
Koruma sepeti	Polyamide
Damla örtüsü	PA
Öz hava tüketimi	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Akış değeri ölçümü	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Siparişle ilgili bilgiler

The price does not include a key lock. Please order separately.

Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Yoğuşma tahliyesi
K- 07 25 14 77	G 1/4	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 78	G 3/8	1800	104,0	225,0 mm	95,5	Semi
K- 07 25 14 79	G 3/8	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 80	G 1/2	3500	126,0	257,0 mm	110,0	Semi
K- 07 25 14 81	G 3/4	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 82	G 1	12000	170,0	329,0 mm	137,0	Semi
K- 07 25 14 83	G 1/4	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 84	G 3/8	1800	104,0	243,0 mm	95,5	Auto
K- 07 25 14 85	G 3/8	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 86	G 1/2	3500	126,0	274,0 mm	110,0	Auto
K- 07 25 14 87	G 3/4	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto
K- 07 25 14 88	G 1	12000	170,0	343,0 mm	137,0	Auto

Aksesuar

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.