


# K-NEBELOELER PC-BEHAELTER MULTIFIX

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Damla örtüsü	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Manual
Yağ türü	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Akış değeri ölçümü	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	DN	Model ebadı
K- 07 25 00 91	G 1/4	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	6	1
K- 07 25 00 94	G 3/8	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	10	1
K- 07 25 00 97	G 1/2	5000	68,8	198,2 mm	66,1	132,1	15	2
K- 07 25 01 00	G 3/4	5000	68,8	198,2 mm	66,1	132,1	20	2
K- 07 25 01 03	G 1	18000	100,0	324,3 mm	82,7	241,6	25	3

## Yedek Parçalar

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal