
K-FI PC-BEHAEL H ABLV MULTIFX MINI

Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Akışkan sıcaklığı	max. 60 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 60 °C
Akış	1000 l/min
Filtre ünitesindeki delik genişliği	5 µm
Gövde	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Akış değeri ölçümü	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Açıklama

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	DN	Model ebadı
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0

Yedek Parçalar

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.